

GENEL TANIM

- Konut tipi bina kullanımına uygundur.
- Sistem beslemesi 230 V, motor beslemesi 230 V AC olmalıdır.
- Maksimum kapı kanadı genişliği 3000 mm olmalıdır.
- Yavaş başlama, yavaş durdurma özelliği olmalıdır.
- Otomatik kapanma süresi yaklaşık 1 ile 120 saniye arasında ayarlanabiliyor olmalıdır.
- Normal çalışma koşullarında redüktörlü motor tarafından üretilen gürültü sabittir ve 70 dB'yi geçmemelidir.
- Kontrol ünitesi özel bir plastik koruma kutusu içinde olmalı ve UV ışınlarından etkilenmemelidir.
- Kurulacak otomasyon sisteminin "makine yapımı" olarak sınıflandırıldığını ve bu nedenle 2006/42/EC sayılı Avrupa direktifinin uygulamasına uygun olmalıdır.
- Mikro işlemci kontrollü Logic ayarları kontrol ünitesi üzerinden yapılabilir olmalıdır.
- 433,92 MHz dahili alıcıya en az 30 adet Rolling kod kumanda tanıtabilir olmalıdır.
- Kontrol ünitesi üzerinde yanan farklı renkli ledler ile arıza tespiti yapılabilir olmalıdır.
- Kontrol ünitesine reset atılarak fabrika ayarlarına dönülebilir olmalıdır.
- Motor redüktör iç dişlileri daha uzun ömür için metal olmalıdır.
- Motor elektrik kesintisi durumlarında kişisel anahtar ile açılıp el ile çalışabilmelidir.
- Flaşör uyarı lambası anteni için, kontrol ünitesi üzerinde anten bağlantı çıkışı olmalıdır.
- Flaşör, emniyet fotoseli, buton, pnematik, loop dedektör, kenar emniyet sistemi, elektrikli kilit vb. gibi ekipmanlar bağlanabilir olmalıdır.
- Kontrol ünitesi üzerinde yaya girişi butonu bağlantısı olmalıdır.

OPSİYONEL

- Harici alıcı ünitesi ile kumanda adet sayısı artırılabilir olmalıdır.
- Wifi modülünü kullanarak akıllı telefon ile uzaktan kontrol etmek mümkün olmalıdır.

GARANTİ

- Dairesel kapı motoru üretici firma tarafından üretim hatalarına karşı en az 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi vermektedir.

BELGELENDİRME


- Dairesel kapı motorunun CE deklarasyon belgesi olmalıdır.

MENŞEİ

- % 100 İTALY



MOTOR ÖLÇÜLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER	VECTI-T
ENERJİ GİRİŞİ	230 V AC 50 Hz
ÇEKTİĞİ AKIM	1,5 A
GÜÇ	350 W
90° AÇILMA SÜRESİ	16 saniye
İTME KUVVETİ	2300 N
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ	%36 YARI YOĞUN
KORUMA SINIFI	IP44
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20° C + +55° C
STROK UZUNLUĞU	290 mm
MOTOR ÇIKIŞ DEVRİ (boş)	1400 RPM
BOYUTLAR	1298*122,5*99
AĞIRLIK	7,8 KG
KONTROL ÜNİTESİ	D770M