TelepatiK

GSM Tabanlı Kapı Açma Ünitesi

- Aramayla veya SMS'le kapı açılabilr. 1, 2 ve 4 röleli modeli vardır.
- 8 yönetici ve 1.000 kullanıcı tanımlanabilir.
- Arayanın birden fazla kapı yetkisi varsa sesli mesajla yönlendirir.
- İstenen gün ve saatlerde bahçe-otopark aydınlatmasını açıp kapatabilir.
- Girişlere sıcaklık, seviye, ışık sensörü veya kuru kontak bağlanabilir.
- Giriş durumlarını periyodik olarak veya alarm oluştuğunda SMS'le bildirir.
- Özel UPS'i ile 24 saat çalışabilir. Enerji kesildiğinde ve geldiğinde SMS'le bildirir.
- Android mobil uygulama ile yönetilir. IMEI kayıtlı ve 2 yıl garantilidir.



TelepatiK-1 (1 giriş, 1 röle)

TelepatiK-2 (2 giriş, 2 röle)
TelepatiK-4 (4 giriş, 4 röle)

GSM şebekesi	4G Quad band 850/900/1800/1900 MHz
Röle terminalleri	TelepatiK-1: NO-NC, TelepatiK-2/4: NO (5,08 mm vidalı-geçmeli)
Giriş terminalleri	3,81 mm vidalı-geçmeli
Röle kontak kapasitesi	240VAC / 30VDC 7A
Güç ihtiyacı	8...30VDC, Ortalama 1...5W
Boyutlar	TelepatiK-1: 80x65x33 mm / TelepatiK-2/4: 110x75x36 mm

TEKNİKOM

Whatsapp: (531) 305 26 99 www.teknikom.com satis@teknikom.com

Teknikom Elektronik tarafından Türkiye'de geliştirilmiş ve üretilmiştir.
Yazılım ve donanım özelliklerinde önceden duyurmadan değişiklik yapılabilir. (v.4g)